

Сушилка для рук НТТ turbotronic

Здесь расходы не вырастут.

Сушилка для рук НТТ позволяет высушить руки быстро и гигиенично. Благодаря высокому расходу воздуха и электронному бесконтактному датчику приближения с инфракрасным управлением сушилка НТТ особенно подходит для наиболее людных мест, таких как вокзалы и магазины. Обладая мощностью 2 500 Вт и показателем расхода воздуха 250 м³/ч, сушилка для рук НТТ входит в число самых быстрых приборов для сушки рук теплым воздухом. Интеллектуальный инфракрасный датчик приближения позволяет избежать дорогостоящих периодов холостого хода. Датчик включает прибор только когда руки приближаются на расстояние от 6 до 12 см к нижней воздушной решетке.



Коротко о главном

Короткое время сушки

Низкие затраты

Бесконтактная, гигиеничная работа.

Отсутствие эксплуатационных расходов

Потребляемая мощность 2,5 кВт

Расход воздуха 250 м³/ч

Уровень шума при работе 68 дБ (А)

Made in Germany



Тип	HTT 4 WS	HTT 5 WS	HTT 5 AM	HTT 5 SM
Тип	HTT 4 WS	HTT 5 WS	HTT 5 AM	HTT 5 SM
Номер заказа	074464	074465	182052	1820-
Номинальная мощность	2600 W	2600 W	2600 W	2600 W
Высота	250 мм	266 мм	266 мм	266 мм
Ширина	238 мм	257 мм	257 мм	257 мм
Глубина	230 мм	230 мм	230 мм	230 мм
Технические данные				
Электрическое подсоединение	1-фазн. пер. т. 220-240 В	1-фазн. пер. т. 220-240 В	1-фазн. пер. т. 220-240 В	1-фазн. пер. т. 220-240 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Номинальное напряжение	~230 V В	~230 В	~230 В	~230 В
Номинальный ток	11,30 А	11,30 А	11,30 А	11,30 А
Вес	2,70 кг	4,20 кг	4,20 кг	4,20 кг
Цвет	альпийский белый	сигнально белый, RAL 9003	металлик антрацит	металлик серебро
Материал корпуса	Полимерный материал	Алюминиевое литье	Алюминиевое литье	Алюминиевое литье
Скорость воздуха	28 м/с	28 м/с	28 м/с	28 м/с
Расход воздуха	250 м ³ /ч	250 м ³ /ч	250 м ³ /ч	250 м ³ /ч
Шум при работе	68 дБ(А)	68 дБ(А)	68 дБ(А)	68 дБ(А)
Степень защиты (IP)	IP23	IP23	IP23	IP23
Класс защиты	II	II	II	II